

Makita

Sopladora a gasolina
EB7650TH

MM4



Alta velocidad / Volumen de aire

Velocidad de aire

89

(m/s)



Boquilla final 90-60
Velocidad de soplado
orientado

Volumen de aire

1,140 (m³/h)

19m³/min



Boquilla final 90-70
Volumen de aire
orientado

Foto : EB7650TH

75.6cc motor 4 tiempos
No mezcla el combustible

Sopladora a gasolina que no mezcla el combustible

MM4

Empuñadura para traslado

Rediseñada para proporcionar un empuñado cómodo para usar con una sola mano y un centro de gravedad óptimo del motor durante su transportación

Acelerador montado en el tubo EB7650TH



Foto : EB7650TH

Tubo telescópico
-Tubo largo: 1,270, 1,350
-Tubo corto: 1,100, 1,180 (opcional)

Anti-estático

La mano del usuario es protegida de un choque de electricidad estática gracias a la suficiente distancia de aislamiento creada entre la posición de la empuñadura y la boquilla

Anti-congelante

Usted puede operar la válvula anti congelante simplemente girando el marcador para proporcionar aire caliente del motor para prevenir al carburador de congelación bajo entornos fríos




Baja vibración

- La vibración en la espada del operador es reducida por 4 resortes de amortiguación montados entre el motor y el cuadro de la mochila.
- La vibración en la mano es reducida significativamente por la transmisión de amortiguación efectiva de la vibración desde el motor al tubo.



EB7650TH


Competidor "S"



Arnés para la espada

- Respaldo acolchado y tirantes que están bien ventilados para una evaporación efectiva del sudor

- Ajuste de los tirantes para proveer un ajuste perfecto al usuario



Accesorios

Bote de aceite

220ml
10W-30



Parte no. 195532-1

Boquilla aplanada



Parte no. 196911-6

Cinturón para cadena



Parte no. 196956-4

Boquilla final 90-60



Parte no. 454896-5

Tubo largo 90 set



Parte no. 454895-7

Boquilla final 90-70



Parte no. 455128-3

Juego de tubo corto



Parte no. 196912-4

Sopladora a gasolina

EB7650TH

75.6mL 4-stroke

- Anti vibración
- Encendido por descarga del capacitador
- Bomba de cebado
- Auto descompresión

Equipo estándar:

Bote de aceite, llave hex., tubo flexible, tubo giratorio, abrazadera para manguera, tubo final 90-60, tubo final 90-70, boquilla plana, tubo largo 90

Desplazamiento	75.6mL
Tanque de combustible	1.9L
Máx. volumen de aire	19m ³ /min (1,140m ³ /h)
Máx. velocidad de aire	89m/s
Nivel de presión acústica	100dB(A)
Nivel de potencia acústica	110dB(A)
Nivel de vibración	2.3m/s ²
Dimensiones (L x W x H)	332x460x480mm
Peso neto	(13-1/8"x18-1/8"x18-7/8") 10.8kg (23.8lbs)

Peso neto sin tubo para soplar, longitud total sin tubos para soplar