



Desbrozadora EM2500U 24.5mL

Satisfaciendo sus Necesidades



Manubrio ergonómico con diseño de barra asimétrica.



La línea vertical central del manubrio, está alineada con la del usuario

- Permite al usuario trabajar en una postura confortable con menos fatiga durante la operación.
- Proporciona un fácil manejo




Dos tiempos 24.5 cm³

Bastón recto
Diámetro del eje
24mm (15/16")

Tamaño de rosca
M8x1.25, Zurdo

Cabezas (para pasto, maleza ligera)			
*con adaptador	Descripción	Ref.	Parte No.
	Cabeza Recortadora Manual	-	B-02951
	Cabeza Recortadora	B&F 4L	A-89121
	Cabeza Recortadora	B&F Z5L	A-89143
	Cabeza Automatica	UltraAuto 4L	*B-02945

Discos diá de Arbol.: 25.4mm	Aplicación	diá de disco / No. de dientes / Espesor	Parte No.
	Para hierba alta y gruesa, matorral y maleza enmarañada	230mm / 3 / 3.0mm	T00701
	Para hierba alta y maleza	230mm / 4 / 1.8mm	B01884
	Para hierba espesa y matorral	230mm / 8 / 1.8mm	B-14130
	Para arbustos y troncos delgados No disponible en algunos países debido a la regulación local	230mm / 80 / 1.8mm	B-14152
	para arbustos torcidos y troncos delgados No disponible en algunos países debido a la regulación local	230mm / 36 / 1.8mm	A48337



Encendido Electrónico



Bomba de Cebado

Equipo estándar:

Disco estrella (Disco de 4 filos), Cabeza de corte de nylon, Llave de tubo, Llave Hex, Arnés de hombro, Correa para hombro, Guarda (Protector)

Desplazamiento	24.5mL
Potencia de motor	0.73kW / 1.0PS
Tanque de combustible	0.4L
Tamaño del eje	M8 x 1.25
Dimensiones (L x W x H)	1,770x620x410mm (69-3/4"x24-3/8"x16-1/8")
Peso neto	4.5kg (9.9lbs)

Peso neto : sin guarda, disco, arnés y combustible



Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

