



Electrosierra UC4041A 400mm (16")



***Ajuste de tensión de la
cadena sin el uso de herramienta***

Nueva palanca de ajuste para fácil tensión de la cadena sin el uso de herramienta



Empuñadura cubierta de neopreno

Empuñadura tipo bucle.
Las pequeñas perforaciones permiten un empuñado firme, especialmente cuando la herramienta es inclinada lateralmente

Foto : UC4041A



1. Extensible para permitir:
 - Fácil apriete de la cadena
 - Mayor torque
2. Puede ser contraído rápidamente en cualquier ángulo
3. Reduce las proyecciones de la cubierta del sprocket



Bomba de aceite mejorada

Mantiene una lubricación constante con aceite a la cadena, conservando la temperatura y viscosidad del aceite



Ventana larga para el tanque de aceite

Permite al operador una fácil verificación del nivel de aceite



Largas separaciones del spike bumper de metal

Un diseño óptimo ha sido colocado empleando el tipo separado. El spike que se agarra de la pieza de tamaño de manera firme para mayor control

Electrosiera

- Doble aislamiento
- Freno
- Aceitado automático
- Freno de cadena



UC4041A 400mm (16")

153

Potencia de entrada	1,800W
Velocidad de la cadena por minuto	870m/min (2,900ft/min)
Barra guía	400mm (16")
Cadena	Paso de la cadena : 3/8" Grosor del diente : 0.043" / 0.050"
Dimensiones (L x W x H)	455x245x200mm (17-7/8"x9-5/8"x7-7/8")
Peso neto	4.7kg (10.4lbs) / 4.8kg (10.6lbs)
Cable de conexión	0.3m (0.98ft)

Equipo estándar:
Espada de la cadena, cubierta de barra guía, gancho completo