



Satisfacingo sus necesidades profesionales

Desbrozadora inalámbrica DUR184L



Mejor maniobrabilidad del usuario por medio del tubo telescópico.



Desbrozadora inalámbrica DUR184L

Tubo telescópico para mayor maniobrabilidad.

La máquina permite mantener una cómoda postura incluso en lugares estrechos.

El tubo es :
Ligeramente curvado hacia abajo.
Equipado con la empuñadura principal en ángulo ergonómico

100mm



Tubo telescópico

Ajustable en longitud de 1,534mm (60-1/2") hasta 1,634mm(64-1/2")

Freno eléctrico:

Previene el desgaste prematuro de la herramienta y accidentes.

Asa ergonómica para mayor maniobrabilidad.

Proporciona una fácil manipulación especialmente en terreno nivelado.
No necesita herramientas para su instalación
Es ajustable a cualquier posición deseada sin herramientas.

Protector más pequeño para mejorar la vista en el área de corte

Protector compacto con cabeza de nylon que provee mejor vista de la cuchilla, sin perder el rendimiento y prevenir la dispersión al corte de pasto.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Alto rendimiento con motor DC sin escobillas.

BL
MOTOR

Interruptor de reversa para la eliminación de atascamiento de hierba de la herramienta de corte.

Los recortes de hierba se pueden retirar mediante una lenta rotación inversa de la herramienta de corte.



Interruptor de reversa

Interruptor de encendido con función de apagado automático

2 selecciones de velocidad Alta/Baja

6,000/5,000rpm

Ajuste de velocidad óptimo para el cabezal de corte de nylon.

El tiempo de ejecución se puede extender disminuyendo el número de rotaciones de acuerdo al tipo de hierba y la ubicación.

La velocidad se puede cambiar simplemente con presionar el botón de la empuñadura.

La memoria de ajuste de velocidad registra la última velocidad ajustada

Desbrozadora de pasto inalámbrica

DUR184L



Velocidad sin carga	Alta / Baja 6,000/5,000
Ancho de corte	Cabezal recortador: 300mm (11-3/4")
Tamaño de husillo	M8x1.25 RH
Nivel de sonido de presión	77 dB (A)
Nivel de sonido de encendido	89 dB (A)
Nivel de vibración	Delantero / Trasero: 2.5/2.5 m/s o menos
Factor de vibración K	Delantero / Trasero: 1.5 / 1.5 m/s
Dimensiones (LxAxA)	1,534-1,634 x 258 x 417 mm (60-1/2" x 10-1/8" x 16-3/8")
Tiempo máximo de ejecución (minutos)	Con BL1850B: 80
Peso neto	BL1850B: 3.6 kg (7.9 lbs) BL1815N: 3.3 kg (7.3 lbs)

• **Equipamiento estándar:** lentes de seguridad, arnes básico, cabeza de corte nylon, bolsa de accesorios, cargador, batería, llave inglesa x2, tapa de batería.