



Kit con martillo rotatorio combinado y esmeriladora angular

HR2475X4

419
325



Gran duración en partes mecánicas, motor y carbón.(HR2475)

·3 Modos de operación: sólo percusión, percusión con rotación y sólo rotación.

·Empuñadura ergonómica en forma de D con neopreno que provee mayor confort y control minimizando la fatiga y dolor de la mano del operador.

·Broquero deslizable de un toque para fácil cambio de punta.

Motor de gran eficiencia suficiente para corte en concreto y alta resistencia al calor (9557NB)

·Construcción de laberinto que protege todos los rodamientos del polvo y restos de material.

·Cuerpo de pequeña circunferencia para una fácil manipulación.

HR2475	224mm(15/16) SDS-PLUS	9557NB	115mm(4-1/2")
Potencia	780W / 6.7A	Potencia	840W
Energía de impacto	2.7J	Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Capacidad	Concreto: 24mm(15/16")	Velocidad sin carga	11,000rpm
	Acero: 13mm(1/2")	Dimensiones (LxAxA)	271x129x106mm
	Madera: 32mm(1-1/4")		(10-5/8"x5-1/8"x4-3/16")
Impactos por minuto	0-4,500 ipm	Peso neto	1.6kg (3.4lbs)
Velocidad sin carga	0-1,100 rpm	Cable de conexión	1.6kg (3.4lbs)
Dimensiones (LxAxA)	429x84x158mm		
	(16-7/8"x3-5/16"x6-1/4")		
Peso neto	3.0kg(6.6lbs)		

● Calibrador de profundidad, empuñadura

● Llave para disco, empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios.

