



Makita México S.A de C.V.

Rotomartillo combinado

HR2630XG

26mm(1") SDS-PLUS **325**



Empuñadura de fácil agarre diseñada para proveer un máximo impulso de potencia.

- Broquero de cambio rápido de SDS-PLUS.
- Broquero de un solo toque que permite un fácil cambio de broca.
- Palanca de cambio del modo de operación posicionada debajo de la caja de engranes, para reducir la posibilidad de ruptura.

Potencia	800W
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Core Bit: 68mm (2-11/16") Core Bit Diamantada (tipo seco): 80mm (3-1/8")
	Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,600
Velocidad sin carga	0-1,200 rpm
Dimensiones (LxAxA)	385x77x209mm(15-1/8"x3"-1/4")
Peso neto	2.8kg(6.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Agarradera lateral, calibrador de profundidad, kit de brocas SDS-PLUS, lubricante para brocas, copa de polvo, cincel de punta, pala, cincel.



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx