

DK1815X2

DT02 (Atornillador de impacto inalámbrico) **PH02** (Rotomartillo inalámbrico)







Atornillador de impacto **DT02**

Ligero y ergonómico

Esto permite al usuario un manejo más cómodo y seguro al ejecutar las tareas, garantiza productividad inmejorable en las aplicaciones

Características y ventajas del atornillador de impacto DT02



Tnakita



puede ser colocado en la herramienta





Rotomartillo inalámbrico PH02

Compacto y robusto

Esto permite al usuario un manejo más cómodo y seguro al ejecutar las tareas esto garantiza productividad inmejorable en las aplicaciones

Empuñadura ergonómica óptima

Control variable

de velocidad

Engranaje hecho

totalmente de metal asegura alta durabilidad y establidad en el trabajoa desempeñar

Broquero simple permite el fácil cambio/ instalación /remoción de las brocas con una sola mano sin llave.

mecánicas

2 velocidades

Alta potencia

obtenida por su motor de 4 polos

Empuñadura diseñada

ergonomicamente en función de proveer máximo empuje a la broca en la parte superior que esta ergonomicamente contorneada y amplia de acuerdo a la forma en U que se hace entre el pulgar y el índice del usuario.

Rediseño del maletín

- Fácil de cargar y transportar
- -Pasador largo para facilitar el abre y cierre del maletín
- -Diseño apilable para ahorrar espacio de almacenamiento de múltiples maletines





El empuñadura de goma acanalada

permite que la mano mantenga la empuñadura de forma segura contra fuerza de rotación o contra-torque incluso en operación una sola mano.

Accesorios para

Atornillador de impacto DT02 Rotomartillo inalámbrico PH02



Accesorios paraAtornillador de impactoDT02



Avellanador
No. de parte
B-30097



Broca Manita
No. de parte
D-23955



Broca Auger Tipo Berbiquí

No. de parte

D-35829



roca escalonada

No. de parte
711493-A

Cargador DC18WA, batería BL1811G (x2) 1.1Ah



Juego de accesorios multipropósito

No. de parte

D-58877

Accesorios paraRotomartillo inalámbricoDT02



Surtido de broncas para concreto

No. de parte

D-36033



Juego de puntas de torsión magnéticas No. de parte B-30754



Juego de brocas estándar

No. de parte

D-16449



Juego de brocas estándar

No. de parte

D-59178

Tracking Tracking Tracking
Street MAN

DK18015X2 Kit atornillador de impa	cto inalámbrico y rotomartillo inalámbrico
Atornillador de impacto inalámbrico DT02	Rotomartillo inalámbrico PH02

Atornillador de impacto inalámbrico DT02		Rotomartillo inalámbrico PH02	
Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")	Capacidad	Acero : 13mm (1/2")
	Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16")		Madera: 36mm (1-7/16")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M12(3/16"-1/2")		Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	0-3.000	Impactos por minuto	Alta: 0-21.000
Inserción	6.35mm (1/4") Hex		Baja: 0-6.000
Velocidad sin carga	0-2,300rpm	Velocidad sin carga	Alta: 0-1.400
Torque máximo	140N.m		Baja: 0-400
Dimensiones (LxAxA)	173x225x82mm (6-13/16"x8-7/8"x3-1/4")	Torque máximo	Fuerte / Suave: 42 / 24N.m
Peso neto	1.4Kg (3.2lbs)	Dimensiones (LxAxA)	239x83x240mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")
	- '	Peso neto	1,7kg (3,8lbs)

Simerstones y peso neto con BL 1011G

• Cargador DC18WA, batería BL1811G (x2), punta combinada