



Makita México S.A de C.V.

Kit de rotomartillo inalámbrico y Atornillador de Impacto Inalámbrico

DLX2221YX1



Rotomartillo Atornillador Inalámbrico 13 mm (1/2") de 18V LXT Con Motor BL Sin Carbones de 40 N·m (350 in.lbs.)

-Diseño ultra compacto y ergonómico con solo 176mm de longitud y pesa solo 1.3kg con la batería para reducir la fatiga del operador.

3 modos de operación para Modo A/ Modo Fuerte/ Modo Suave para múltiples aplicaciones

-La función de modo A ayuda a eliminar "la salida del tornillo" y "enroscado cruzado" sujetando en baja velocidad hasta que empiece a apretar

DHP483		13mm (1/2")	DTD155	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")		Capacidad	Tornillo: M4 - M8mm (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
Capacidad del broquero	1,5 - 13 mm (1/16 - 1/2")		Tornillo de alta resistencia:	M5 - M12 (3/16" - 1/2")
Impactos por minuto	Alto / Bajo :0 - 25.500 / 0 - 7.500		Tornillo grueso (en longitud):	22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo :0 - 1.700 / 0 - 500		Impactos por minuto Fuerte / Suave :	0 - 3.900 / 0 - 1.600
Torque máximo	Fuerte / Suave :40 / 23 N·m (350 / 210 in.lbs.)		Velocidad sin carga Fuerte / Suave :	0 - 3.000 / 0 - 1.300
Torque máximo con ajuste	40 N·m (350 in.lbs.)		Zanco hexagonal	6,35 mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	176x79x247mm (6-15/16"x3-1/8"x9-3/4")		Torque máximo	140 N·m (1.240 in.lbs.)
Peso neto	1,3 kg (2,9 lbs)		Dimensiones (LxAxA)	135x79x232mm (5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")
			Peso neto	1,2 kg (2,6 lbs)

● Cargador DC18RC, batería BL1815N (2x) 1.5 Ah, clip para cinturón



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx