



Taladro
M6501G 6.5mm (1/4")

Nueva línea de herramientas profesionales



Velocidad sin carga de
4,500 rpm

Taladro M6501G

Mayor rendimiento y durabilidad con **230 W** de potencia



6.5 mm de capacidad

en perforación de acero

Broquero de 1/4"

0-4,500
RPM

Gatillo con velocidad variable y palanca de giro reversible

permite al operador ajustar la velocidad sobre la base de materiales o aplicaciones

Cuerpo compacto pesa sólo 0,9 kg para un manejo superior

Empuñadora ergonómica

Se adapta a la mano perfectamente para proporcionar la máxima comodidad y control.

Peso ligero

0.95kg (2.1lbs)

Accesorios (Opcionales) Brocas HSS



No. de parte D-57196



No. de parte D-57205



No. de parte D-57168

Para más opciones de accesorios visita nuestra página www.makita.com.mx

Taladro

M6501G 6.5 mm (1/4")

85



Potencia de entrada	230 W
Capacidad	Acero: 6.5 mm (1/4") Madera: 9mm (11/32")
Velocidad sin carga	0-4,500
Dimensiones	203x63x171 mm (8"x2-1/2"x6-3/4")
Peso neto	0.95 kg (2.1 lbs)
Cable de conexión	2,0 m (6,6 ft)



Llave de broquero

Nota: El equipo standard puede variar de acuerdo al país o a la variación del modelo

www.makita.com.mx