



Rectificador
GD0603


Satisfacingo sus necesidades profesionales

*Cuerpo delgado fácil
de empuñar con mayor
duración*



Velocidad sin carga
28,000 min⁻¹

Excelente rendimiento en desbaste y rectificación en espacios estrechos



www.makita.com.mx

Compacto y ergonómico para fácil maniobrabilidad

Collet de tuerca redonda

Reduce el riesgo de daño/rasguños a la pieza de trabajo comparado con el collet convencional de tuerca hexagonal

Empuñado delgado

El diámetro y circunferencia son similares a su predecesor 906



Interruptor tipo: balancín



Tamaño de boquilla 6mm or 1/4"



Estructura aflojada de la tapa



Porta carbones sin protuberancia el diseño proporciona mayor maniobrabilidad


Velocidad sin carga
28,000 min⁻¹



Accesorios

Punta montada Aplicación

A: Acero templado, acero al carbón, etc.
WA: Acero duro y especial



Piedra de afilar



Parte no.

794063-3

Boquilla



Tamaño	Parte no.
1/8"	763626-6
6mm	763620-8
1/4"	763625-8

No.	Por paquete	Diámetro de la rueda (mm)	Tamaño zanco (mm)	Tipo	Parte no.
1	10	5	3	A	794050-2
1	10	8	3	A	794052-8
1	10	10	3	A	794053-6
2	10	5	3	WA	794054-4
2	10	6	3	WA	794055-2
2	10	10	3	WA	794057-8
3	10	10	3	A	794059-4
1	1	19	6	WA	741614-3
1	1	19	1/4"	WA	741617-7
4	1	19	6	WA	741615-1
4	1	19	1/4"	WA	741616-9

Rectificador

GD0603 6mm (1/4")

64

Doble aislamiento

Potencia de entrada	240W
Capacidad	Collet: 6mm or 1/4"
Máx. diámetro de la punta	19mm
Velocidad sin carga (rpm)	28,000
Dimensiones (L x W x H)	289x64x67mm (11-3/8"x2-1/2"x2-5/8")
Peso neto *	0,97kg (2.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Equipo estándar: Llave 10(x2), punta