



Sierra de corte inalámbrica DSD180Z

Satisfaciendo sus necesidades profesionales



Adecuado para
un corte recto en aplicaciones elevadas
como colocar luces, respiradores de
aire, etc





Sierra de corte inalámbrica DSD180Z

Cubierta de la base

protege la superficie del panel de tablaroca de daños y mantiene el equilibrio de la máquina durante el corte

Gatillo de control

de velocidad variable permite un inicio más fácil, por lo tanto un corte más sencillo

Medidor de batería



Caja para polvo

Atrapa el polvo que suelta la base de la cubierta

Conector

para la aspiradora (recomendable DVC260)



Luz LED

que ilumina la pieza de corte para que sea más fácil el trabajo



Ajuste de la profundidad de corte

se puede ajustar al grosor del panel de tablaroca

Tablaroca



18V LITHIUM-ION

Muesca en V en la base, ayuda a un fácil seguimiento de la línea de corte



Sierra de corte inalámbrica

DSD180Z

Velocidad sin carga	0- 6,000rpm
Longitud del golpe	6mm (1/4")
Capacidad	Concreto: 30mm (1-3/16") Madera: 15mm (9/16")
Potencia	340W
Nivel de presión acústica	340W
Dimensiones (LxAxA)	263x79x291mm (10-3/8"x3-1/8"x11-3/8")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)

No incluye cargador ni batería

● Navaja de recorte, panel de yeso, 2x (B-49703)



Cubierta de la sierra

protege las superficies de los paneles de tablaroca de daño



Accesorios

Sierras para corte



Para tablaroca
B-49703

Para madera
B-49719