

The Makita logo is displayed in white, italicized font on a red rectangular background.

Pulidora (automotriz)
PO5000C / PO5000CX2

Satisfaciendo sus necesidades profesionales



Doble función

Modo rotativa orbital y modo excéntrico

www.makita.com.mx



Pulidora (automotriz) PO5000C / PO5000CX2

Doble acción:
Órbita aleatoria con rotación forzada
Órbita aleatoria con rotación libre

Modo rotativa orbital Modo excéntrico

Arranque suave
el cual es diseñado para suprimir la reacción de arranque para inicios más suaves y mayor duración del engranaje


Empuñadura posterior de hule con interruptor fijador de encendido convenientemente localizado para uso continuo y mayor comodidad del operador



Guarda del cable
con flexibilidad incrementada y mayor duración

Potente motor de 7.8 amperes
entrega más rendimiento y (180 - 790) RPM variable

POTENCIA
El botón de velocidad está ubicado comodamente para un cambio rápido



VERSATILIDAD
Doble acción: "órbita aleatoria con rotación forzada" u "órbita aleatoria con rotación libre"



Diametro de órbita de 7/32" (5.5mm)
brinda un acabado libre de marcas espirales

ERGONOMÍA
Agarre diseñado ergonómicamente brinda control y precisión en una variedad de aplicaciones



DURABILIDAD
Cubiertas de flujo de aire ayudan a prevenir que fibras de madera entren al motor



Pulidora (automotriz) PO5000C / PO5000CX2	
Potencia	900 W
Dímetro de la almohadilla	125 mm (5")
Órbitas por minuto	0-6,800
Velocidad sin carga	180 - 790 rpm
Dímetro de Órbita	7/32"
Dimensiones	45x123x134 (17-3/4" x 4-7" x 5 1/4")
Peso neto	2,8 kg (6.2 lbs)

● PO5000C: Llave hexagonal, almohadilla
PO5000CX2: Llave hexagonal, almohadilla blanca (1x), almohadilla naranja (1x), almohadilla negra (1x)

