



# Pulidora 9237C 180mm(7")

## Protector anti-golpes de elastómero en la carcasa de engranes

protege una valiosa superficie, como es la carrocería del auto, contra daños y rayones.



Mango cerrado con suave cubierta de elastómero



Control de velocidad variable por selector

La velocidad de rotación es ajustable de acuerdo a la aplicación requerida.



Ventilación con cubierta antipolvo atornillada

Previene el ingreso de fibras de lana al interior



- Velocidad Variable
- Velocidad Constante
- Arranque Suave

<b>Potencia de entrada</b>	1,200W
<b>Capacidad</b>	Respaldo:180mm (7")
<b>Velocidad sin carga (rpm)</b>	0-3,200
<b>Dimensiones (L x W x H)</b>	431x198x187mm (17"x7-3/4"x7-3/8")
<b>Peso neto*</b>	3.4kg (7.5lbs)
<b>Cable de alimentación</b>	2.5m(8.2ft)



**Equipo Estándar:** Mango cerrado o empuñadura lateral, Juego de Accesorios

\*Peso de acuerdo al EPTA-Procedure 01/2003

Los artículos del equipo estándar y especificaciones pueden variar de país o área.

## Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan