

Sierra Caladora

Sistema de sujeción.

La segueta puede ser retirada con una simple acción. presionando dentro de la abrazadera, puede removerla fácilmente.



Selector de cambio para movimiento pendular

Con un simple giro puede seleccionar alguno de los 3 niveles de corte pendular o recto.



Diseño compacto de la carcasa

para la vista clara del área de corte.



Mango ergonómico

Provee de un manejo cómodo y más control minimizando la fatiga y el dolor de la mano. Empuñadura con neopreno, permite que los extremos de los dedos agarren de forma segura la empuñadura.



Cubierta de neopreno antideslizante.

Control de velocidad variable



Potente motor de 650W

Guía de corte



Conectable a una aspiradora utilizando la Manguera opcional

Cubierta metálica

Capacidad de corte 3-1/2"

Base biselada de aluminio de 0 a 45 grados izquierda y derecha

Zanco tipo T Sierra de calar

Sierra Caladora



Doble Aislamiento



Zanco Tipo T para Sierra de Calar



Velocidad Variable



Conexión para Recolección de Polvo



Corte Pendular



Maletín



JV0600

64 min

Potencia de entrada	650W
Capacidad	Madera: 90mm (3-1/2") Acero: 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	23mm (7/8")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (L x W x H)	236 x 77 x 199mm (9-1/4" x 3" x 7-7/8")
Peso neto	2.4kg (5.2lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

Equipo Estándar Sierra de Calar, Llave Hex.

DISEÑO COMPACTO Y LIGERO
ha sido logrado manteniendo la Fuerza de Poder y Manejo