



Makita México S.A de C.V.

## Rotomartillo electro-neumático

## HR2630X9

26mm(1") SDS-PLUS **325**



**Empuñadura de fácil agarre diseñada para proveer un máximo impulso de potencia.**

- Broquero de cambio rápido de SDS-PLUS.
- Broquero de un solo toque que permite un fácil cambio de broca.
- Palanca de cambio del modo de operación posicionada debajo de la caja de engranes, para reducir la posibilidad de ruptura.

<b>Potencia</b>	800W
<b>Capacidad</b>	<b>Concreto:</b> 26mm (1") <b>Acero:</b> 13mm (1/2") <b>Madera:</b> 32mm (1-1/4")
<b>Impactos por minuto</b>	0-4,600
<b>Velocidad sin carga</b>	0-1,200 rpm
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	365x77x209mm(15-1/4"x3"x8-1/4")
<b>Peso neto</b>	3.0kg(6.6lbs)
<b>Cable de conexión</b>	2.5m (8.2ft)

- Tope de profundidad, empuñadura  
**HR2630X9:** maletín metálico y juego de brocas con 5pz SDS-PLUS D-07973



Incluye juego de Brocas SDS-PLUS (5x) (D-07973) y maletín

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)