



Makita México S.A de C.V.

## Pistola de calor

## HG6030K



### Capaz de satisfacer una amplia gama de necesidades gracias a su versatilidad de usos

- Utiliza una amplia variedad de accesorios
- 3 ajustes de temperatura 300° y 600° C más modo de enfriamiento 50° C
- Modo de enfriamiento para rápido en cambio de boquilla
- 2 ajustes de flujo de aire 200 y 400 L/min. para una mayor versatilidad

Consumo de corriente	13A
Temperatura de aire C°	50 / 350 / 550
Temperatura de aire F°	122 / 662 / 1022
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2 / 3
Flujo de aire (L/min)	Bajo: 200 / Medio: 200 / Alto: 400
Flujo de aire (cfm)	Bajo: 7 / Medio: 7 / Alto: 14
Peso neto	0.57kg (1.3lbs)
Dimensiones (LxAxA)	233x80x208 mm (9-1/8"x3-1/8"x8-3/16")

• Maletin



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)