

**Kit con rotomartillo electro-neumatico inalámbrico y taladro atornillador inalámbrico****DLX2094PMJ**442
440**4**
CONTIENE
BATERÍAS**Martillo Rotatorio con 2 baterías Lito-ion de 18V en serie. (DHR263)**

- Empuñadura con absorción de vibración provee una operación confortable

- Capacidad de la batería con lámpara de advertencia.

Empuñadura ergonómica proporciona mayor comodidad en el trabajo. (DDF456)

- 54 N·m (480 lbs.) en de par máximo en un diseño compacto

- Diseño compacto y ergonómico con sólo 192 mm (7-9/16") de largo y ligero

| | DHR263 | 1"(26mm) | DDF456 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| Energía de impacto | 2.5J | | Capacidad |
| Capacidad | Concreto: 26mm(1") | | Acero: 13mm(1/2") |
| | Acero: 13mm(1/2") | | Madera: 38mm(1-1/2") |
| | Madera: 32mm(1-1/4") | | Velocidad sin carga (rpm) |
| Impactos por minuto (ipm) | 0 - 5,000 | | Alto: 0-1.500 |
| Velocidad sin carga (rpm) | 0-1,250 | | Bajo: 0-400 |
| Nivel de presión acústica | 94dB(A) | | Torque máximo |
| Nivel de potencia acústica | 105dB(A) | | Fuerte/suave: 54/36N.m |
| Dimensiones (LxAxA) | 350x116x232mm | | Dimensiones (LxAxA) |
| | (13-3/4"x4-9/16"x9-1/8") | | 192x79x251mm |
| Peso neto | 4.1 - 5.1 kg (9 - 11.3 lbs.) | | (7-9/16"x3-1/8"x9-7/8") |
| | | | Peso neto |
| | | | 1.5kg (3.3lbs) |

- Cargador DC18RD, batería BL1840B (x4) 4.0Ah ,estuche Makpac, paño, grasa.



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.