

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR241RFE / STX2 / Z

20mm(13/16") **441**

DHR241SFE
DHR241SFE **2**
CONTIENE
BATERIAS



Peso ligero a pesar de sus 3 modos

- 3 Modos de operación "Percusión con rotación", "solo percusión", "solo rotación".
- Empuñadura ergonómicamente diseñada con neopreno para mayor control y confort.
- Broquero de cierre rápido permite un fácil cambio de puntas.

Energía de impacto	1.9J
Capacidad	Concreto: 20mm (13/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 26mm (1")
Impactos por minuto	0-4,000
Velocidad sin carga	0-1,100 rpm
Nivel de presión acústica	86dB (A)
Nivel de potencia acústica	97dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	417x84x219mm (16-3/8"x3-5/16"x8-5/8")
Peso neto	3.2kg (7.1lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad.
DHR241RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B (x2) **3.0Ah**,
DHR241STX2: cargador DC18SD, batería BL1850 (x1) **5.0 Ah**,
 set de brocas y cinceles SDS-PLUS.



El modelo DHR241Z no incluye cargador ni batería.

18V

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx