



Makita México S.A de C.V.

Kit de rotomartillo inalámbrico y recortadora inalámbrica

DLX2463ST



40N.m



Rotomartillo inalámbrico 13mm(1/2")

Diseño compacto de sólo 164 mm de largo para una mayor operatividad, gracias al nuevo diseño de selector de torque de apriete.

2 velocidades mecánicas variables (0-500 y 0-1.700 r.p.m.) para una amplia gama de aplicaciones de perforación, atornillado y perforación con percusión.

Recortadora inalámbrica para una fácil maniobrabilidad y 4 bases diferentes para mayor versatilidad

- Acepta portabrocas 6mm y 8mm
- Portabrocas de 1/4" y 3/8"
- Bloqueo del eje, diseño de tapa plana y cable de alimentación instalada horizontalmente proporciona estabilidad para el cambio poco más fácil.

DHP487		DRT50	
Capacidad	13mm(1/2")	Velocidad sin carga	10,000 - 30,000rpm
	Acero: 13mm (1/2")	Ajuste de profundidad	Con la base de corte: 0-40mm (0 - 1-9/16")
	Madera 37mm (1-7/16")		Con la base de inmersión: 0-35mm (0 - 1-3/8")
	Mampostería: 13mm (1/2")	Nivel de vibración	Rotación sin carga: 2.5 m/s ² ó menos
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 25,500 / 0 - 7,500		Ranuras de corte en MDF: 4.5 m/s ²
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm	Capacidad	6.3mm (1/4")
Torque máximo:	Fuerte/Suave: 40 / 23 N·m (350/210 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	134 x 89 x 208mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-1/8")
Máximo torque de bloqueo	40 N·m (350 in.lbs.)	Peso neto	1.8kg (3.9 lbs)
Dimensiones (LxAxA)	164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")		
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)		

- Cargador DC18SD, batería BL1850 5.0Ah (1pz)



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx