



Makita México S.A de C.V.

Llave de impacto inalámbrica

DTW253RFE / Z

9.5mm(3/8")

210N.m



DTW253RFE



Alto nivel de torque en proporción al peso 230N.m (2,040in.lbs).

- Compacta y provee mayor control y maniobrabilidad
- Motor de 4 polos compacto, ligero y de alto poder.
- Diodo luminiscente con función de apagado retardado

Capacidad	Tornillo estándar: M8-M16(5/16"-5/8")
	Tornillo alta resistencia: M6-M12(1/4"-1/2")
	Cuadro de inserción: 9.5mm (3/8")
Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-2,100rpm
Torque máximo	210N.m (1,860in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	155x79x234mm (6-1/8"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

• DTW253RFE: maleta (8312716), cargador DC18RC, batería BL1830 (x2) 3.0Ah



El modelo DTW253Z no incluye cargador, batería y dado.

18V

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx