

Llave de impacto inalámbrica

DTW285RMJ / Z

12.7 mm (1/2")

280N.m



**Llave de Impacto Inalámbrica 1/2" (12.7 mm) de 18V LXT Motor BL 3 Velocidades 280 N·m (210 ft.lbs.)**

- El freno eléctrico detiene el impacto y la rotación en 0.2 segundos después que el tornillo o tuerca se afloje lo suficiente.

- Motor BL proporciona torque máximo de 280 N·m (210 ft.lbs.)

- Motor BL es controlado electrónicamente para optimizar el uso de la energía de la batería hasta 50% de tiempo de funcionamiento más largo por carga

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M10-M20 (3/8"-3/4") Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
Capacidad	Cuadro de inserción: 12.7 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Medio / Suave: 0-2,800 / 0-2,100 / 0-1,600
Impactos por minuto	Fuerte / Medio / Suave: 0-3,500 / 0-2,600 / 0-1,800
Torque máximo	280 N.m (210ft.lbs)
Nivel de vibración	11.5 m /s <sup>2</sup>
Dimensiones (LxAxA)	147x79x249mm (5-3/4" x 3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5 kg (3.2 lbs)

● DTW285RMJ: Cargador DC18RC, batería BL1840 (2x) 4.0Ah, estuche Makpac



El modelo DTW285Z no incluye cargador ni batería.

18V BL MOTOR XPT