



— DF001GM201/Z — HP001GM201/Z
ATORNILLADOR
TALADRO INALÁMBRICO

ROTOMARTILLO
INALÁMBRICO

SATISFACIENDO SUS NECESIDADES PROFESIONALES

NUEVO!



**MÁXIMO TORQUE
DE BLOQUEO
125 N.n.**

XGT

**40V LITHION
max**



DF001GM201 Z

ATORNILLADOR TALADRO INALÁMBRICO

HP001GM201 Z

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

ALTO RENDIMIENTO

Excelente rendimiento en trabajos pesados gracias al eficiente motor sin carbones y la batería XGT.

125 N.m.

**MÁXIMO TORQUE
DE BLOQUEO**

**41 AJUSTES DE TORQUE
ELECTRÓNICO**



LUZ DE TRABAJO LED

DF001GM201



INTERRUPTOR DE CAMBIO DIAL

Permite mayor operatividad.



HP001GM201



FRENO ELÉCTRICO

Máxima productividad y mayor seguridad del operador.



2 VELOCIDADES MECÁNICAS

(0-650 y 0-2.600 RPM) para una amplia gama de aplicaciones de perforación, fijación y perforación con martillo.

| | |
|--|--|
| | Tecnología de protección extrema Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior. |
| | Tecnología AFT Apaga el motor si la rotación de la broca se ve forzada repentinamente a detenerse. |



**BL
MOTOR**

Motor sin carbones y batería XGT.

Estuche
Makpac



Para el modelo
DF001GM201
HP001GM201

Atornillador taladro inalámbrico

DF001GM201 / Z

| | |
|-----------------------|--|
| Capacidad | Acero: 20mm (13/16") Madera (broca Auger): 50mm (2") Madera (broca autoalimentada): 76mm (3") Madera (sierra de agujero): 152mm (6") |
| Capacidad de sujeción | 1.5-13mm (1/16-1/2") |
| Velocidad sin carga | Alto/Bajo: 0-2.600/0-650rpm |
| Torque Máximo | Fuerte/Suave: 115/60N.m (1,020/530in.lbs) |
| Máx.torque de bloqueo | 125N.m (1,100 in.lbs.) |
| Dimensiones (LxAxA) | c/BL4025: 181x86x275mm (7-1/8"x3-3/8"x10-7/8") c/BL4040: 181x86x282mm (7-1/8"x3-3/8"x11-1/8") |
| Peso | 2.6-3kg (5.8-6.6lbs) |

● Empuñadura lateral, clip para cinturón, punta(+/-), porta puntas.
DF001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo DF001GZ no incluye cargador ni batería.

Rotomartillo inalámbrico

HP001GM201 / Z

| | |
|------------------------|---|
| Capacidad | Metal: 20mm (13/16") Madera (broca Auger): 50mm (2") Madera (broca autoalimentada): 76mm (3") Madera (sierra de agujero): 152mm (6") Mampostería: 20mm (13/16") |
| Capacidad de sujeción | 1.5-13mm (1/16-1/2") |
| Impactos por minutos | Alto/Bajo: 0-39,000 / 0-9,750spm |
| Velocidad sin carga | Alto/Bajo: 0-2.600 / 0-650rpm |
| Máx. torque de bloqueo | 125N.m (1,100 in.lbs) |
| Torque máximo | 141N.m |
| Dimensiones (LxAxA) | c/BL4025: 182x86x275mm (7-1/8"x3-3/8"x10-7/8") c/BL4040: 182x86x282mm (7-1/8"x3-3/8"x11-1/8") |
| Peso | 2.7-3kg (5.9-6.7 lbs.) |

● Tope de profundidad, empuñadura lateral, clip para cinturón, punta (+/-), portapuntas.
HP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo HP001GZ no incluye cargador ni batería.

