



Makita México S.A de C.V.



www.makita.com.mx

Kit rotomartillo inalámbrico y llave de impacto inalámbrica

LXT

18V

DLX2501S

Rotomartillo inalámbrico DHP482

Capacidad	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 38mm (1-1/2")
	Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta: 0-28,500rpm Baja: 0-9,000rpm
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,900rpm Baja: 0-600rpm
Torque máximo	Fuerte /Suave: 62/36N·m (550/320 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	54N·m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm
	(7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.4-4.1lbs)

Llave de impacto inalámbrica DTW181

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia : M6-M12 (1/4"-1/2")
	Cuadro 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte/Suave: 0-2,400/0-1,300rpm
Impactos por minuto	Fuerte/Suave: 0-3,600/0-2,000ipm
Torque máximo	210N·m (155ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	151x79x218 mm
	(5-15/16"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.2 - 1.5kg (2.7 - 3.4lbs)

54N.m



2
BATERIAS
+CARGADOR

210N.m



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah(2pz), clip para cinturón (2pz), punta (+)(-) 2-45, maletín para herramientas 824754-3

LXT BL MOTOR XPT



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.