



Mezcladora inalámbrica



40Vmax

240mm (9-1/2")

| Diámetro del aspa | 240mm (9-1/2") |
|------------------------|--|
| Capacidad del broquero | 2 - 13mm (1/16 - 1/2") |
| Velocidad sin carga | Alto / Bajo: 0 - 920 / 0 - 500rpm |
| Dimensiones (LxAxA) | Con cubierta de batería S compatible con |
| | BL4020 / BL4025 / BL4040: |
| | 363 x 458 x 235mm (14-1/4 x 18 x 9-1/4") |
| | Con cubierta de bateria L compatible con |
| | BL4050F / BL4080F: |
| | 404 x 458 x 235mm (15-7/8 x 18 x 9-1/4") |
| Peso neto | 5.8 -7.2 kg (12.8 - 15.9 lbs.) |

INCLUYE: LLave, llave hex.

UT002GZ

Equipado con batería XGT y motor BL, además de una estructura de engranaje rediseñada para operaciones de alta resistencia, como la mezcla de hormigón El diseño del mango doble D reduce la fatiga del usuario para

aumentar la eficiencia del trabajo Control de velocidad variable mediante gatillo



No incluye cargador ni batería.









El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

