



Makita México S.A de C.V.



www.makita.com.mx

Atornillador de impacto inalámbrico

XGT

40Vmax

TD002GD202 / Z01

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22mm (7/8")
Velocidad sin carga	Máx. /Fuerte / Med. /Suave /Modo T1 /Modo T2: 0-3,700 / 0-3,200 / 0-2,100 / 0-1,100 / 0-2,900rpm
Impactos por minuto	Máx. /Fuerte / Med. /Suave: 0 - 4,600 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400
Torque máximo	Máx. /Fuerte / Med. /Suave: 170 / 50 / 20 N.m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	220 N.m (1,950 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 119x86x252mm (4-11/16x3-3/8x9-7/8")
Peso neto	1.7 - 2.9 kg. (3.7 - 6.4 lbs.)

- Capaz de apretar continuamente tornillos de alta resistencia, como tornillos de fijación de metal o tornillos de retardo
- Múltiples modos de operación para una amplia gama de aplicaciones; selección de potencia de 4 velocidades más 6 modos de asistencia (2 modos T, 1 modo madera, 3 modos de perno)

220N.m

¡NUEVO!



2 BATERIAS + CARGADOR

TD002GD202



TD002GD202
Maletín negro

INCLUYE: Punta phillips, clip para cinturón.

TD002GD202: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), maletín negro.

TD001GZ No incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.