



Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Atornillador - taladro inalámbrico DF332D / DF032D

Velocidad sin carga
0-1,500 rpm



**Más compacto y más cantidad de trabajo
gracias al motor sin carbones**



Baterías con terminal deslizable multi-contacto de 12V Li-ion



BL1015
1.5Ah



BL1020B
2.0Ah



BL1040B
4.0Ah



DC10SA



DC10WC



www.makita.com.mx

Atornillador -taladro inalámbrico DF332D / DF032D

Incremento de la potencia del motor para aplicaciones de alta velocidad y torque máximo



Broquero sin llave

para fijar la broca con un solo click

Luz de trabajo LED



Control de velocidad controlada por gatillo

Perforación más cómoda gracias a su empuñadura ergonómica

2 velocidades mecánicas

Peso ligero
0.88kg
DF032D
(con BL1021B)

DF332DZ

DF032DZ

Longitud total compacta

124mm DF032D



BL MOTOR

Alto rendimiento de motor sin carbones

- Motor libre de mantenimiento, por la producción de energía sin carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería.
- Resiste a trabajos continuos de larga duración.

12V LITHIUM-ION

Empuñadura ergonómica óptima para aplicaciones de atornillado



A A fin de proporcionar el máximo empuje a la punta, la empuñadura en la parte superior trasera es ergonómica y amplia, para que quepa perfectamente en la forma de U de la mano del usuario formada entre el pulgar y el dedo índice.

B Permite que las puntas de los dedos puedan sujetar la empuñadura firmemente incluso con una sola mano

Atornillador-taladro inalámbrico

DF332DWME / WYE / Z 10mm (3/8")

Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 28mm (1-1/8")
Velocidad sin carga	Alta : 0-1,500rpm Baja : 0-450rpm
Torque máximo de apriete	Fuerte / Suave : 35 / 21N.m
Dimensiones (LxAxA)	154x66x217mm (6-1/8"x2-5/8"x8-1/2")
Peso neto	1.0kg (2.3lbs)

• Punta phillips, clip para cinturón
DF332DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B (2x) 4.0Ah
DF332DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 (2x) 1.5Ah

El modelo DF332DZ no incluye cargador ni batería.

Atornillador-taladro inalámbrico

DF032DWME / WYE / Z 10mm (3/8")

Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 28mm (1-1/8")
Velocidad sin carga	Alta : 0-1,500rpm Baja : 0-450rpm
Torque máximo de apriete	Fuerte / Suave : 35 / 21N.m
Dimensiones (LxAxA)	124x66x217mm (4-7/8"x2-5/8"x8-1/2")
Peso neto	0.87kg (1.9lbs)

• Punta phillips, clip para cinturón
DF032DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B (2x) 4.0Ah
DF032DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 (2x) 1.5Ah

El modelo DF032DZ no incluye cargador ni batería.