



Makita[®]



Patios / Riego de plantas



Autos / Motos / Bicicletas



Limpieza de ranuras

**HIDROLAVADORA
INALÁMBRICA
DHW180**

¡NUEVO!

Fácil limpieza
en cualquier momento y en cualquier lugar

Uso continuo
Alto / Bajo
18/50 min.
Con una sola carga de batería BL1830B
Presión regular: autocebante

Presión regular
2.4 MPa
En modo alto, cuando está
conectado al suministro de agua

JAPAN,TECH



www.makita.com.mx

LXT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V
LITHIUM-ION

Poder de limpieza para uso doméstico



Boquilla 5 en 1

La boquilla de ensamble permite cambiar de modo de rociado fácilmente girando el cabezal de la boquilla.



Para paredes de bloques o de hormigón, ranuras y superficies exteriores.



Para automóviles, motos y bicicletas.



Para ventanas, vidrios y superficies exteriores.



Para baños y marcos.



Para regar plantas.



Cubierta de batería

Evita la entrada de agua en la batería y las terminales.

Diseño ligero y compacto

Fácil de manejar, tipo pistola, pero con suficiente poder de limpieza para tareas de lavado livianas en lugares de trabajo para uso doméstico.



Función de advertencia de la capacidad de la batería

Parpadeando: 20 % o menos de carga en la batería.
Rojo fijo: batería agotada o parada debido a un error.



Utiliza 3 tipos de suministro de agua

Para los diversos tipos de espacios de uso.

Llave de agua

Cuando se necesita el volumen de agua (*con una abrazadera de manguera)



Autocebante

Cuando la fuente de agua no esta cerca, usando una cubeta

- Altura máxima de succión: 2 m
- Nivel mínimo de agua de: 25 mm



Botella de agua

También se puede usar una botella de agua para el suministro

Adaptador para botella de plástico

*Accesorio opcional



Accesorios opcionales

Déposito con boquilla para jabón

No. Parte
LX00000001



Adaptador para botella de plástico

No. Parte
LX00000004



Boquilla curva

No. Parte
LX00000002



Cepillo para llantas

No. Parte
LX00000003



Hidrolavadora inalámbrica

LXT 18V

DHW180Z01

¡NUEVO!

Presión regular	Autocebante, Alto / Bajo: 2.0 / 0.8 MPa Conexión al suministro de agua, Alta / Baja: 2.4 / 0.8 Mpa
Máx. flujo de agua	C / S Boquilla variable: 5.3 L/min
Flujo regular	Autocebante, Alto / Bajo: 2.5 / 1.5 L/min Conexión al suministro de agua, Alta / Baja: 2.5 / 1.5 L/min
Altura máx. de succión	2.0 m (6.7 ft)
Uso continuo	c / BL1830B Alto / Bajo: 18 / 50min
Longitud manguera alta presión	6m (19.7 ft)
Dimensiones (LxAxA)	419 x 99 x 239 mm (16-1/2x3-7/8x9-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)

INCLUYE: Manguera, boquilla variable, conector de absorción, filtro de manguera, pasador de limpieza, boquilla de ensamble.

No incluye cargador ni batería.

XPT

Equipo estándar



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología contra polvo y gotas de agua