

Atornillador de Impacto inalámbrico

LXT

18V

DTD173RTJ / Z

Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") T. de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Acero: 22mm (7/8")
Velocidad sin carga	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100rpm
Impactos por minuto	Máx. / Fuerte / Med / Suave: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Torque máximo	Fuerte / Med / Suave: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	180 N·m (1,590 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	111 x 81 x 234mm (4-3/8 x 3-3/16 x 9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)

- Potente y compacto atornillador de impacto de 18 V con motor sin escobillas de carbono.
- Panel de selección de cuatro posiciones para ajustar la fuerza de la carrera y las rpm.
- La luz LED ilumina eficazmente los lugares de trabajo. El sistema XPT protege eficazmente contra el agua y el polvo.



180N.m



DTD173RTJ



DTD173RTJ

INCLUYE: Clip para cinturón.

DTD173RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

DTD173Z no incluye cargador ni batería.



BL MOTOR XPT

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.