

# Atornillador taladro inalámbrico

**LXT****18V**

## DDF456/RF

**13 mm (1/2")**

<b>Capacidad</b>	<b>Acero:</b> 13 mm (1/2") <b>Madera (brocasierro):</b> 65 mm (2-9/16") <b>Madera:</b> 38 mm (1-1/2")	<ul style="list-style-type: none"><li>• Velocidad variable: 2 rangos (0-400/0-1500 RPM) para diversas aplicaciones.</li><li>• Iluminación LED integrada con prebrillo para mayor visibilidad.</li><li>• Mayor seguridad y productividad gracias al freno eléctrico.</li></ul>
<b>Capacidad de sujeción</b>	1,5 - 13 mm (1/16 - 1/2")	
<b>Velocidad sin carga</b>	<b>Alto / Bajo:</b> 0 - 1500 / 0 - 400 rpm	
<b>Torque máximo</b>	<b>Fuerte / Suave:</b> 50 / 36 N.m	
<b>Máx torque de bloqueo</b>	54 N.m	
<b>dimensiones (LxAxA)</b>	192 x 79 x 251 mm (7-9/16 x 3-1/8 x 9-7/8")	
<b>Peso neto</b>	1,5 kg (3,3 lbs.)	



**INCLUYE:** : Punta (+)(-), Cargador, batería DDF456RF estuche

No incluye cargador ni batería.



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.