

Rotomartillo inalámbrico

LXT

18V

DHP480

13mm (1/2")

| | |
|-------------------------------|---|
| Capacidad | Acero: 13 mm (1/2") Mampostería: 13 mm (1/2") Madera (brocasierro): 51 mm (2") |
| Capacidad de sujeción | 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2") |
| Impactos por min. | Alto/Bajo: 0 - 23,000 / 0 - 6,000 gpm |
| Velocidad sin carga | Alto/Bajo: 0 - 1,550 / 0 - 400 rpm |
| Torque Máximo | Fuerte/Suave: 54 / 36 N.m (480/320 lbs) |
| Máx. torque de bloqueo | 60 N.m (530 lbs) |
| Dimensiones (LxAxA) | 199 x 79 x 260 mm (7-7/8 x 3-1/8 x 10-1/4") |
| Peso neto | 1,5 kg (3,4 lbs.) |

- Diseño compacto y ergonómico.
- El circuito de protección de la batería protege contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador.



INCLUYE: : Punta (+)(-), clip, batería, cargador

No incluye cargador ni batería.



XPT BL
MOTOR

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.