



Makita México S.A de C.V.

Rotomartillo electro-neumático

HR2470X6

24mm(15/16") SDS-PLUS **325** 



Práctico posicionamiento del ángulo de cincel

- 3 modos de operación: sólo percusión, percusión con rotación y sólo rotación.
- Mango cubierto de neopreno y de diseño ergonómico para un mejor control.
- Velocidad variable + rotación reversible.
- 40 posiciones deseadas sin necesidad de adaptador.

Potencia	780W / 6.7A
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto (ipm)	0-4,500
Velocidad sin carga	0-1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	370x84x214mm (14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.9 - 3.3 kg (6.4 - 7.3 lbs.)

- Calibrador de profundidad, empuñadura, maletín de aluminio, juego de brocas SDS-PLUS (5x) (D-07973).



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx